



UNE INTÉGRATION DÉDIÉE À LA STRUCTURE DU COCOON

La cheminée isolée permet d'intégrer un poêle compatible choisi par le client. Son passage est prévu dans l'un des hublots afin de maîtriser le transfert de chaleur et d'assurer une finition étanche de l'ouverture.

ENSEMBLE FOURNI

CONDUIT

Éléments isolés adaptés au modèle de COCOON

ÉTANCHÉITÉ

Élément de passage avec solin

FINITION

Capuchon, adaptateur et colliers de liaison

INTÉGRATION

IMPLANTATION

Passage dans un hublot dédié

DIAMÈTRE INTÉRIEUR

150 mm

COLORIS

Anthracite foncé

COMPATIBILITÉ

COCOON 20 / 30 / 40 / 50 / 75

Gammes Glamping et Private · configuration adaptée au modèle

COMPOSITION PAR MODÈLE

Chaque ensemble reçoit un tronçon supérieur de 100 cm, un passage avec solin et un adaptateur. Les longueurs complémentaires varient selon la hauteur du COCOON.

COCOON 20

Passage avec solin : 50 cm

COCOON 30

Passage avec solin : 100 cm

COCOON 40

Passage avec solin : 100 cm + tronçon 50 cm

COCOON 50

Passage avec solin : 100 cm + tronçon 37 cm

COCOON 75

Passage avec solin : 100 cm + tronçons 37 cm et 50 cm

PRINCIPE DE MONTAGE

ORDRE DE POSE

Après la mise en place de la doublure isolante

LIAISONS

Assemblage sécurisé des éléments de conduit

ÉTANCHÉITÉ

Solin intégré au passage de l'enveloppe

RESPONSABILITÉ DE POSE

PROFESSIONNEL

Installation par un intervenant qualifié

POÊLE

Appareil compatible avec un conduit intérieur de 150 mm

RÈGLES

Respect des prescriptions locales applicables

BONNES PRATIQUES CLIENT

- 1 Faire valider le poêle, les distances de sécurité et l'implantation avant installation.
- 2 Confier la pose et la première mise en service à un professionnel qualifié.
- 3 Faire contrôler régulièrement le conduit, les assemblages et l'étanchéité du passage.
- 4 Respecter la fréquence de ramonage et d'entretien prescrite localement.

À RETENIR

Cette option comprend la cheminée isolée seule. Le poêle, choisi séparément par le client, doit être compatible avec le conduit et validé pour les conditions réelles du projet.