



VISUEL D'APPLICATION - CONFIGURATION SELON PROJET

COUCHE THERMIQUE COMPLEMENTAIRE REFLECHISSANTE

L'isolation polaire complète obligatoirement l'isolation intérieure Alum-Air afin de renforcer la protection thermique du COCOON.

TRANSMISSION U**0,25 W/m²·K**

Performance thermique du système polaire.

RESISTANCE R**3,4 m²·K/W**

Résistance thermique de la configuration polaire.

CONDUCTIVITE λ**0,011 W/m·K**

Conductivité thermique du matériau isolant.

PROPRIETES DECLAREES**IMPERMEABLE****RESISTE A L'HUMIDITE****RETARDATEUR DE VAPEUR**

Panneaux réfléchissants à bulles ; choix de finition selon la configuration commerciale retenue.

POSITIONNEMENT DANS LE SYSTEME

ETAPE 1

Membrane

La membrane extérieure est posée avant les couches de confort.

ETAPE 2

Polaire

La couche à bulles réfléchissante est installée avant Alum-Air.

ETAPE 3

Alum-Air

L'habillage intérieur assure la finition visible du système.

COMPATIBILITES

MODÈLES

COCOON 20, 30, 40, 50 et 75, selon le kit commandé.

PRÉREQUIS

Option disponible uniquement en complément de l'isolation intérieure.

ÉQUIPEMENTS

L'ordre de pose doit respecter les modules, la ventilation, les ouvertures et le chauffage retenus.

VALIDATION

Le calepinage et le nombre de composants dépendent du modèle et de la configuration contractuelle.

POINTS DE CONTROLE

- 01 Continuité de la couche réfléchissante sur les zones prévues.
- 02 Absence de compression ou de détérioration lors de la pose d'Alum-Air.
- 03 Traitement adapté des ouvertures, passages techniques et équipements.
- 04 Gestion de l'humidité et ventilation conformes à l'usage du COCOON.

Les performances dépendent de la continuité de pose, de la configuration complète du COCOON, de son implantation, de son usage et des conditions climatiques du site.