

PORTE D'ENTREE PLEINE



INTIMITE, CONFORT ET SECURISATION DE L'ENTREE

La porte d'entrée pleine offre une fermeture verrouillable et une occultation complète. Sur le COCOON 20, elle est installée sans cadre acier. Les COCOON 30, 40, 50 et 75 utilisent un cadre acier intégré à la structure.

FONCTION

USAGE

Accès principal

FERMETURE

Porte verrouillable

OUVERTURE

Battante à charnières

INTEGRATION

COCOON 20

Sans cadre acier

AUTRES MODÈLES

Cadre acier dédié

POSE

Mise à niveau contrôlée

BENEFICES

INTIMITÉ

Occultation complète

CONFORT

Entrée structurée

SÉCURITÉ

Accès verrouillable

COMPATIBILITE

COCOON 20

PORTE PLEINE SANS CADRE ACIER

COCOON 30

CADRE 2 000 x 900 mm

COCOON 40 / 50 / 75

CADRE 2 085 x 1 090 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS DU CADRE

COCOON 20

Porte pleine sans cadre acier

COCOON 30

H 2 000 x L 900 mm

COCOON 40 / 50 / 75

H 2 085 x L 1 090 mm

ENSEMBLE D'ENTREE

COCOON 20

Porte pleine sans cadre acier

COCOON 30 / 40 / 50 / 75

Cadre acier associé

PORTE RECOMMANDÉE

Type PF50

PRINCIPE DE POSE

COCOON 20

Pose sans cadre acier

COCOON 30 / 40 / 50 / 75

Cadre raccordé à la structure

SENS

À définir selon implantation

CONTROLES

GÉOMÉTRIE

Aplomb et équerrage de l'ensemble

FONCTIONNEMENT

Ouverture et verrouillage

ENVELOPPE

Étanchéité périphérique et seuil

PREPARATION AVANT COMMANDE

- 1 Confirmer le modèle de COCOON et l'interface de pose correspondante, avec ou sans cadre acier.
- 2 Définir la position de l'entrée, le sens d'ouverture et le côté des charnières.
- 3 Valider la cote de réservation et le niveau fini du seuil sur le plan d'exécution.
- 4 Prévoir le dégagement nécessaire au débattement complet de la porte.
- 5 Contrôler après pose l'aplomb, l'équerrage, le verrouillage et l'étanchéité du seuil.

DOCUMENT DE PRESCRIPTION

Les dimensions définitives, la réservation, le sens d'ouverture et les interfaces de pose sont validés sur les plans d'exécution du projet avant fabrication.