

PORTE VITREE



LUMIERE NATURELLE, CONFORT ET SECURISATION DE L'ENTREE

La porte vitrée constitue une solution d'entrée verrouillable pour les projets recherchant davantage de lumière naturelle, de confort d'usage et une finition plus résidentielle. Elle s'intègre à la structure du COCOON par l'intermédiaire d'un cadre acier dédié.

DIMENSIONS

HAUTEUR

2,06 m

LARGEUR

1,00 m

PASSAGE

**À confirmer sur plan
d'exécution**

COMPOSITION

MENUISERIE

PVC

VITRAGE

Verre feuilleté

SUPPORT

Cadre acier inclus

FONCTIONNEMENT

OUVERTURE

Vers l'extérieur

FERMETURE

Serrure avec jeu de clés

SENS

**Paumelles à gauche ou à
droite**

COMPATIBILITE PRODUIT

COCOON 20

NON COMPATIBLE

COCOON 30 / 40 / 50 / 71

COMPATIBILITE A VALIDER SELON CONFIGURATION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENSEMBLE DE PORTE

DIMENSIONS HORS TOUT ANNONCÉES

H 2,06 m x L 1,00 m

MATÉRIAUX

Profilés PVC et vitrage feuilleté

FOURNITURE ASSOCIÉE

Cadre acier de liaison inclus

USAGE

OUVERTURE

Porte battante ouvrant vers l'extérieur

VERROUILLAGE

Serrure fournie avec un jeu de clés de rechange

APPORT

Lumière naturelle et visibilité vers l'extérieur

IMPLANTATION

POSITION D'ENTRÉE

Configuration gauche ou droite

PAUMELLES

Montées du côté adapté à la position de l'entrée

INTERFACE

Cadre acier raccordé à la structure du COCOON

POINTS A CONFIRMER

AVANT FABRICATION

Sens d'ouverture et côté des paumelles

SUR DOSSIER D'EXÉCUTION

Cotes de réservation et passage utile

SUR PROJET

Compatibilité du modèle et finition de la structure

PREPARATION ET CONTROLES AVANT COMMANDE

- 1 Confirmer le modèle de COCOON : la porte vitrée n'est pas disponible sur le COCOON 20.
- 2 Définir précisément la position de l'entrée et le côté des paumelles avant lancement en fabrication.
- 3 Vérifier le dégagement extérieur nécessaire au débattement complet de la porte.
- 4 Valider sur le plan d'exécution les dimensions de réservation, le niveau du seuil et le passage utile.
- 5 Contrôler après pose l'alignement du cadre, le fonctionnement de la serrure, l'étanchéité périphérique et la libre ouverture vers l'extérieur.

IMPORTANT

Cette fiche reprend les caractéristiques communiquées. Elle ne remplace pas les plans d'exécution ni les validations de conformité, d'étanchéité, de sécurité et d'accessibilité propres au projet et au lieu d'installation.